

Instructions d'entretien - vinyle clipsable

LE KIT D'ENTRETIEN SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

- 1 litre Bona Nettoyant pour carrelages et sols laminés
- 1 litre Bona Polish pour sols carrelés et stratifié: 50m²/litre



1. PRÉCAUTIONS

1. L'exposition directe aux rayons du soleil peut provoquer des décolorations.
2. Les tapis et les meubles doivent être déplacés de temps en temps afin d'éviter les décolorations permanentes.
3. Posez une protection adaptée sous les pieds des meubles.
4. Équipez les chaises à roulettes pivotantes de roulettes pivotant librement, composées d'une autre matière que le caoutchouc, et/ou utilisez des tapis de protection.
5. Ne laissez pas des animaux domestiques aux ongles longs marcher sur le revêtement de sol car ils risquent de provoquer des rayures profondes.
6. Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de couleur!
7. Un contact prolongé avec du caoutchouc peut provoquer des taches permanentes. N'utilisez pas de paillasons munis d'un dos en caoutchouc.
8. Évitez le contact avec la saleté, le sable, le gravier ou toute autre substance telle que l'huile ou le goudron en disposant des paillasons et des tapes essuie-pieds là où s'ouvrent les portes d'entrée.
9. N'utilisez JAMAIS de détergents, de savon ou de produits abrasifs agressifs ni de détergents qui contiennent de l'huile ou de la cire.

2. UN TRAITEMENT INITIAL APRÈS INSTALLATION

Nettoyez, après la pose de votre sol, avec un chiffon sec ou un aspirateur avec brosse parquet. Il faut attendre 5 jours pour un nettoyage humide avec Bona Polish pour sols carrelés et stratifiés.

1. Enlevez saletés/sable et nettoyez le sol profondément avec Bona Nettoyant pour carrelages et sols laminés. Vous trouvez les instructions ci-dessous (entretien régulier). Faites en sorte que le sol soit entièrement sec avant d'utiliser le polish.
2. Agitez avant utilisation, Bona Polish pour sols carrelés et stratifié. Appliquez le produit sur une surface de 3m² en lignes ondulantes de 3-4 cm de large. Attention: n'utilisez jamais des chiffons de coton, éponges ou chiffon à fibres avec le Bona Polish.
3. Diffusez le produit sur une surface de 3m² avec un chiffon de laine. Faites en sorte que le chiffon reste humide avec le polish.
4. Laissez sécher votre sol au moins 1 heure avant de marcher dessus. Attention: limitez courants d'air et poussières au minimum tant que le sol n'est pas sec.



1.



2.



3.



4.

Ces conseils d'entretien sont valables pour les collections suivantes:
Brussels, Nature

Instructions d'entretien - vinyle clipsable

LE KIT D'ENTRETIEN SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

- 1 litre Bona Nettoyant pour carrelages et sols laminés
- 1 litre Bona Polish pour sols carrelés et stratifié: 50m²/litre



3. ENTRETIEN RÉGULIER

Pour le nettoyage régulier, utilisez Bona Nettoyant pour carrelages et sols laminés.

1. Aspirez ou balayer le sol pour supprimer saletés/sable.
2. Vaporisez le Nettoyant pour carrelages et sols laminés sur un surface de 3m² ou vaporisez-le directement sur le chiffon de nettoyage.
3. Nettoyez la surface avec un balai à franges et un chiffon de nettoyage coton et laissez sécher. Nettoyez le sol par 3m². Quand le chiffon est sale, remplacez-le.
4. Pour des taches tenaces, rayures de semelles, résidus de colle: vaporisez le nettoyant directement sur les taches.



4. ENTRETIEN ANNUEL

Une à deux fois par an (dépendant de l'intensité d'usage) le sol doit être nettoyé avec Bona Polish pour sols carrelés et stratifié. Vous trouvez les instruction en haut de la page, partie 'Traitement initial après installation'.

5. TACHES

Pour éliminer les taches de café, de lait, de vin, de liqueur, de jus de fruit, etc., utilisez une serviette humide et, éventuellement, Bona Nettoyant pour Carrelages et Sols laminés. Les taches d'asphalte, de cirage, de peinture, d'encre, de vernis à ongles, etc., peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide sur lequel vous avez appliqué de l'acétone pure.

TACHES DE GRAS

Si vous ne parvenez pas à faire disparaître la tache de gras à l'aide d'un chiffon légèrement humide, vous pouvez utiliser Bona Fernox. Il est toujours conseillé de tester le produit à un endroit moins visible avant de traiter une surface entière. Diluez 500 à 1000 ml de Bona Fernox Dégraissant pour Parquet dans 10 litres d'eau. Passez la serpillière sur le parquet, laissez agir puis frottez à la brosse et passez la serpillière à l'eau claire.

TACHES DE PEINTURE / CIRE / CHEWING-GUM

Si, une fois la tache durcie, vous ne parvenez pas à l'éliminer avec votre ongle ou un grattoir en plastique, vous pouvez utiliser un dissolvant synthétique. N'utilisez jamais une quantité excessive de ce produit.

6. RAYURES

Traitez la surface à l'aide de Bona Polish pour Sols carrelés et stratifiés. Le polish comblera les rayures. Effectuez au préalable un test à un endroit moins visible. Traitez toujours la lame entière. Vous pouvez éventuellement appliquer du ruban adhésif sur les bords. Le polish est incolore : si la rayure atteint la couche du décor, la réparation des dégâts servira uniquement à protéger la lame, la différence de couleur subsistera.