

# Instructions d'entretien

## Parquet traité à l'huile de cire

### LE KIT D'ENTRETIEN SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

1 litre Osmo Savon Fluide Spécial | 1 litre Cire Spécial d'entretien Osmo  
Disponible en naturel et blanc.



### 1. PRENEZ QUELQUES PRÉCAUTIONS

1. Balayez ou passez régulièrement l'aspirateur (brosse douce), car les petits gravillons peuvent abîmer la surface.
2. Éliminez les taches sans attendre, à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Les taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
3. N'utilisez jamais beaucoup d'eau lorsque vous passez la serpillière, mais humidifiez la légèrement.
4. Ne nettoyez jamais à l'eau claire, utilisez toujours un produit d'entretien pour parquet huilé.
5. N'utilisez pas de détergent traditionnel.
6. Posez des paillassons devant les portes extérieures.
7. Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de couleur!
8. Évitez les talons aiguilles abîmés.
9. Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
10. Placez des soucoupes sous les pots de fleurs.
11. Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser, soulevez-les afin d'éviter les rayures.
12. Attention aux fenêtres ouvertes : une averse en votre absence peut provoquer des dégâts.

### 2. UN TRAITEMENT INITIAL APRÈS L'INSTALLATION

Osmo Cire d'entretien est conçu pour un nettoyage initial et le rafraîchissement périodique de votre parquet.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Appliquez une mince couche de Cire Spéciale d'Entretien avec un tissu au sol propre et sec. 2 cuillères à café/m<sup>2</sup>. Un seul emballage suffit pour 80-100 m<sup>2</sup>.
3. Retirez la cire d'entretien excédent avec un chiffon, si il y avait trop, cela va former une couche de graisse.
4. Laissez le sol sécher après l'application du produit.



# Instructions d'entretien

## Parquet traité à l'huile de cire

### 3. ENTRETIEN RÉGULIER AVEC SAVON FLUIDE SPÉCIAL

Osmo Savon Fluide Spécial est conçu pour l'entretien des surfaces de bois traitées avec Osmo Huile de cire.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Ajoutez 1 bouchon de Savon Fluide Spécial par litre d'eau.
3. Traitez le sol avec une serpillière ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Osmo Savon Fluide Spécial ne forme pas un film sur la surface et peut être utilisé aussi souvent que nécessaire sans laisser de résidus.
4. Si nécessaire essuyez le parquet avec un chiffon sec afin d'empêcher la pénétration de l'eau dans les joints et les planches. Laissez sécher avant utilisation.



### 4. ENTRETIEN ANNUEL AVEC CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN

Utilisez de la Cire Spécial d'entretien Osmo pour l'entretien régulier de votre parquet.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Appliquez une mince couche de Cire Spécial d'Entretien avec un tissu au sol propre et sec. 2 cuillères à café/m<sup>2</sup>. Un seul emballage suffit pour 80-100 m<sup>2</sup>.
3. Retirez la cire d'entretien excédent avec un chiffon, si il y avait trop, cela va former une couche de graisse.
4. Laissez le sol sécher après l'application du produit.

